



# Gurulós dobogós lépcs ZARGES ERGO Stop-pal - 40255098



Mozgatható hozzáférési vagy munkadobogó kényelmes feljutással. Ideális az elhúzódó munkákhoz, szerszámmal is, és akár gyakori helyváltatással is. Nagyméretű dobogó korlával a biztonságos és ergonomikus munkavégzéshez a magasban.

## Termékleírás

- Különböző ívszélességek 45°-tól 77°-ig a kényelmes feljutáshoz, 60°-os szög helyekre.
- Választható fókuszélesség 600, 800 és 1000 mm.
- A lépcső és a dobogó bevonata alapfelszerelésben bordázott alumíniumból (R10). Választható acélrácsos (R12) és perforált acéllemezes (R13) kivitelben is a nagyobb csúszásbiztonság érdekében.
- Egyedi dobogóhosszak.
- Rendkívül gyorsan alkalmazható az új ZARGES fékrendszernek köszönhetően.
- Futóm opcionálisan elektromosságot vezet a kivitelben.
- ZARGES Ergo Stop - mind a négy kerék kényelmesen fékezhető a lábpedállal a lépcső fellépési oldalán.
- A korlát a dobogón egyénileg konfigurálható, opcionálisan ívelt vagy egyenes.
- Maximális rugalmasság az opcionális, szerszám nélkül levehető kapaszkodóknak és korlátoknak köszönhetően.
- Gyors és könnyű szerelés a ZARGES összekötő rendszernek köszönhetően, amely nagymértékben egyszerűsíti a munkát.

## Tippek és különleges jellemzők

Ajánljuk, hogy lássa el a terméket a termékbiztonságra



**ZARGES**

További információ a termék változékéről és alkatrészeiről  
<https://www.zarges.com/hu/termek/gurulos-dobogos-lepcs-zarges-ergo-stop-pal-40255098>



vonatkozó törvénynek (ProdGS) megfelel. Vertikálisan vagy átlósan elhelyezett lépcső vagy a karbantartó állványokat körbefutó zuhanásvédelemmel (pl. korláttal). Amennyiben nincs szükség a kapaszkozásra vagy korlátra, az üzemeltetőnek gondoskodnia kell az elmozdulások megfelelő biztosításáról.

Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

## A termék jellemzői •

Dobogó hosszúsága <b>600 mm</b>	Dőlésszög <b>60 °</b>	Fokszám <b>9</b>	Futóm szélessége <b>1620 mm</b>	Garancia <b>10 év</b>
Lépcső szélesség <b>800 mm</b>	Szabványok <b>EN ISO 14122</b>	Teljes fesztáv <b>1996 mm</b>	Terhelés <b>max. 300 kg</b>	Függőleges magasság <b>2250 mm</b>
max. terhelhetőség lépcsőlépcsőre <b>150 kg</b>				