



Gurulós dobogós lépcs ZARGES ERGO Stop-pal - 40255106



Mozgatható hozzáférési vagy munkadobogó kényelmes feljutással. Ideális az elhúzódó munkákhoz, szerszámmal is, és akár gyakori helyváltotatással is. Nagyméretű dobogó korláttal a biztonságos és ergonomikus munkavégzéshez a magasban.

Termékleírás

- Különböző dőlésszögek 45° a kényelmes feljuthoz, 60° szög helyekhez.
- Választható fokszélesség 600, 800 és 1000 mm.
- A lépcső és a dobogó bevonata alapfelszerelésben bordázott alumíniumból (R10). Választható acélrácsos (R12) és perforált acéllemezes (R13) kivitelben is a nagyobb csúszásbiztonság érdekében.
- Egyedi dobogóhosszak.
- Rendkívül gyorsan alkalmazható az új ZARGES fékrendszernek köszönhetően.
- Futóm opcionálisan elektromosságot vezet kivitelben.
- ZARGES Ergo Stop - mind a négy kerék kényelmesen fékezhető a lábpedállal a lépcső állépcsői oldalán.
- A korlát a dobogón egyénileg konfigurálható, opcionálisan lengő vagy egyenes.
- Maximális rugalmasság az opcionális, szerszám nélkül levehető kapaszkodóknak és korlátoknak köszönhetően.
- Gyors és könnyű szerelés a ZARGES összekötő rendszernek köszönhetően, amely nagymértékben egyszerűsíti a szerelést.

Tippek és különleges jellemzők

Ajánljuk, hogy lássa el a terméket a termékbiztonságra



vonatkozó törvénynek (ProdGS) megfelelő Váétoldali
 kapaszkodóval, ill. a dobogós lépcső vagy a
 karbantartó állványokat körbefutó zuhanásvédelemmel
 (pl. korláttal). Amennyiben nincs szüksége
 kapaszkodóra vagy korlátra, az üzemeltetőnek
 gondoskodnia kell az elcsúszásoknak megfelelő biztosítás
 felállításáról.
 Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.

A termék jellemzői •

Dobogó hosszúsága 600 mm	Dőlésszög 60 °	Fokszám 17	Futóm szélessége 1620 mm	Garancia 10 év
Lépcső szélesség 800 mm	Szabványok EN ISO 14122	Teljes fesztáv 3185 mm	Terhelés max. 300 kg	függő mélység 4250 mm
max. terhelhető lépcsőként 150 kg				