ADATLAP

AMA P - 40260

A modulmegoldás a rugalmas vagy helyhez kötött alkalmazáshoz: a fellépőtől kezdve bővíthető teljes munkaállványig különböző magasságokban.







TERMÉKLEÍRÁS

- A modulmegoldás a rugalmas vagy helyhez kötött alkalmazáshoz: a fellépőtől kezdve bővíthető teljes munkaállványig különböző magasságokban.
- Moduláris felépítés, mindig változtatható és bővíthető összeállítás mind a gurulós, mind a fix változatnál.
- Csekély önsúly a könnyű, gyors és kényelmes kezelés érdekében.
- Rendkívül masszív, merev, korrozióálló könnyűfém szerkezet.
- A kétfokos alapmodul három hozzákapcsolható elemmel, elősegíti a könnyű mozgatást.
- Sokfajta tartozék mind a fix, mind a gurulós változathoz.
- Kapcsolódó elemek négy különböző magasságban.
- Kényelmes és biztonságos lépcsők (555 x 250 mm) bordázott alumínium lemezfelülettel.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Dobogó hosszúsága	250 mm

Tulajdonság	Érték
Dobogó szélessége	555 mm
Dobogómagasság	0.4 m
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	200 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Külön modulok	B modul
Lépcső mélység	250 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	hegesztett
Max. összsúly	4.8 kg
Modulkombináció	B
Munkamagasság	2.4 m
Szabványok	EN 14183
Szállítási méretek	620 mm × 550 mm × 400 mm
Súly	4.8 kg
Teljes dobogómélység	0.55 m
Terhelés	max. 150 kg

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 3



AMA kerékkészlet
Cikk szám 40268



AMA talplemez
Cikk szám 40269



AMA áthidaló modul
Cikk szám 40273

ALKATRÉSZEK 4



Elektromosságot levezető talpkupak
Cikk szám 800344



Elektromosságot levezető talpkupak
Cikk szám 800343



Talpdugó
Cikk szám 800295



Talpdugó
Cikk szám 800296

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.26.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.