



## AMA P - 40261

A modulmegoldás a rugalmas vagy helyhez kötött alkalmazáshoz: a fellépő és b nxF+WAQ munkaállványig különböző magasságokban.

### Termékleírás

- A modulmegoldás a rugalmas vagy helyhez kötött alkalmazáshoz: a fellépő és b nxF+WAQ munkaállványig különböző magasságokban.
- Moduláris felépítés, mindig változtatható és b nxF+WAQ összeállítás mind a gurulós, mind a fix változatnál.
- Csekély önsúly a könnyű gyors és kényelmes kezelés érdekében.
- Rendkívül masszív, merev, korrozióálló könnyű szerkezet.
- A kétfokos alapmodul három hozzákapcsolható elemmel, el 6V~x könnyű mozgatást.
- Sokfajta tartozék mind a fix, mind a gurulós változathoz.
- Kapcsolódó elemek négy különböző magasságban.
- Kényelmes és biztonságos lépcső (555 x 250 mm) bordázott alumínium lemezfelülettel.



### Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

### A termék jellemzői

Anyag <b>Alumínium</b>	Bevonat <b>natúr</b>	Dobogó hosszúsága <b>250 mm</b>	Dobogó szélessége <b>555 mm</b>	Dobogómagasság <b>0.2 m</b>
Fok-/lépcső távolság függőleges <b>200 mm</b>	Fokok/lépcsők típusa <b>bordás</b>	Garancia <b>10 év</b>	Külön modulok <b>A modul</b>	Lépcső mélység <b>250 mm</b>
Lépcső fokok-szár összekötés <b>hegesztett</b>	Max. összsúly <b>2.9 kg</b>	Modulkombináció <b>A</b>	Munkamagasság <b>2.2 m</b>	Szabványok <b>EN 14183</b>



Szállítási méretek

**580 mm × 290  
mm × 200 mm**

Súly

**2.9 kg**

Teljes dobogómélység

**0.3 m**

Terhelés

**max. 150 kg**