



AMA P - 40264

A modulmegoldás a rugalmas vagy helyhez kötött alkalmazáshoz: a fellépőtől kezdve bővíthető teljes munkaállványig különböző magasságokban.

Termékleírás

- A modulmegoldás a rugalmas vagy helyhez kötött alkalmazáshoz: a fellépőtől kezdve bővíthető teljes munkaállványig különböző magasságokban.
- Moduláris felépítés, mindig változtatható és bővíthető összeállítás mind a gurulós, mind a fix változatnál.
- Csekély önsúly a könnyű, gyors és kényelmes kezelés érdekében.
- Rendkívül masszív, merev, korrozióálló könnyűfém szerkezet.
- A kétfokos alapmodul három hozzákapcsolható elemmel, elősegíti a könnyű mozgatást.
- Sokfajta tartozék mind a fix, mind a gurulós változathoz.
- Kapcsolódó elemek négy különböző magasságban.
- Kényelmes és biztonságos lépcsők (555 x 250 mm) bordázott alumínium lemezfelülettel.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr



Dobogó hosszúsága	250 mm
Dobogó szélessége	555 mm
Dobogómagasság	0.8 m
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	200 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Külön modulok	E modul
Lépcső mélység	250 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	hegesztett
Max. összsúly	14 kg
Modulkombináció	B + D + E
Munkamagasság	2.8 m
Szabványok	EN 14183
Szállítási méretek	660 mm × 290 mm × 790 mm
Súly	4.8 kg
Teljes dobogómélység	1.05 m
Terhelés	max. 150 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.4.3.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.