



AMA P - 40265

A modulmegoldás a rugalmas vagy helyhez kötött alkalmazáshoz: a fellépő és b nxF+WAQ munkaállványig különböző magasságokban.

Termékleírás

- A modulmegoldás a rugalmas vagy helyhez kötött alkalmazáshoz: a fellépő és b nxF+WAQ munkaállványig különböző magasságokban.
- Moduláris felépítés, mindig változtatható és b nxF+WAQ összeállítás mind a gurulós, mind a fix változatnál.
- Csekély önsúly a könnyű és kényelmes kezelés érdekében.
- Rendkívül masszív, merev, korrozióálló könnyű szerkezet.
- A kétfokos alapmodul három hozzákapcsolható elemmel, el 6V~x könnyű mozgatást.
- Sokfajta tartozék mind a fix, mind a gurulós változathoz.
- Kapcsolódó elemek négy különböző magasságban.
- Kényelmes és biztonságos lépcső (555 x 250 mm) bordázott alumínium lemezfelülettel.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Dobogó hosszúsága 250 mm	Dobogó szélessége 555 mm	Dobogómagasság 0.99 m
Fok-/lépcső távolság függ 200 mm	Fokok/lépcsők típusa bordás	Garancia 10 év	Külön modulok F modul	Lépcső mélység 250 mm
Lépcső csatlakozás hegesztett	Max. összsúly 19.5 kg	Modulkombináció B + D + E + F	Munkamagasság 2.99 m	Szabványok EN 14183



Szállítási méretek

**690 mm × 290
mm × 980 mm**

Súly

5.5 kg

Teljes dobogómélység

1.3 m

Terhelés

max. 150 kg