



## Coni B - 40320

Mindazoknak, akik fel a magasba akarnak: rugalmas felmászás akár 20 létrafokkal 6,70 m-es munkamagasságba.

### Termékleírás

- Mindazoknak, akik fel a magasba akarnak: rugalmas felmászás akár 20 létrafokkal 6,70 m-es munkamagasságba.
- Stabil könnyű létrafokok (30 x 30 mm) csúszásmentesbordázott felülettel.
- Masszív stabilan csavározott acél zsanérok.
- Szétcsúszást gátló 2 perlon gurtnival, megfelelő fokokhoz történő rögzítésük megakadályozza elfordulásukat.
- Fok-létraszár összekötés min. 20 fokos peremezéssel.
- További megerősítő fogókhoz szerelt merevítő elemek.
- Cserélhető kétkomponensű anyagtalpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé a szárban megfelelő fogókhoz történő rögzítve.



### Tippek és különleges jellemzők

Az állólétra a legfeljebb 6,70 m magasban végzett munkákhoz.

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői

Alapterület <b>2,84 m x 0,9 m</b>	Anyag <b>Alumínium</b>	Bevonat <b>natur</b>	Fok-/lépcsőléptávolság függőleges <b>265 mm</b>	Fokok/lépcsőlép típusa <b>bordás</b>
Fokszám <b>18</b>	Fokszám <b>2 x 18</b>	Garancia <b>10 év</b>	Lépcső mélység <b>30 mm</b>	Lépcsőlép-összekötés <b>peremezett</b>



Létrahosszúság <b>5.17 m</b>	Munkamagasság <b>6.15 m</b>	Szabványok <b>EN 131 professional</b>	Szállítási méretek <b>ca. 5.170 mm x ca. 900 mm x ca. 200 mm</b>	Szárprofil szélessége <b>73 mm</b>
Szétcsúszás elleni védelem <b>Hevederszalag</b>	Súly <b>25.6 kg</b>	Terhelés <b>max. 150 kg</b>	alsó, küls szélesség <b>0.9 m</b>	fűgg. ÆVvW2 létramagasság <b>5 m</b>