



Seventec S - 40338

Kiváló állásbiztonság, kényelmes fel-/lemászás mély fokokon, kényelmes a fogás a létraszár sima külső oldalának köszönhetően.

Termékleírás

- Kiváló állásbiztonság, kényelmes fel-/lemászás mély fokokon, kényelmes a fogás a létraszár sima külső oldalának köszönhetően.
- Kényelmes állás nagyméretű állófelületen, integrált zsanérkötéssel.
- 85 mm mély lépcsők a biztonságos állásért.
- Nagy biztonsági dobogó (380 x 260 mm) beépített zsanér összekapcsolással.
- Nagy stabilitás kétoldali összezsukható merev összekötővel.
- Praktikus eszköztartó sok hellyel a szerszámoknak és a kisalkatrészeknek.
- Két beépített vödörkampó.
- 7 pontos szár lépcső összekötés eszköztartóval.
- Sima fogásbarát szár külső oldal.
- Lépcsők és szárok húzott alumínium profilból.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Alapterület	Anyag	Bevonat	Dobogó hosszúsága	Dobogó szélessége
-------------	-------	---------	-------------------	-------------------



1,51 m × 0,56 m	Alumínium	natúr	260 mm	380 mm
Dobogómagasság 1.75 m	Eszköztartók Alumínium	Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen 218 mm	Fokok száma dobogóval együtt 8	Fokok/lépcsőfokok típusa bordás
Garancia 10 év	Lépcső mélység 85 mm	Lépcsőfok-/fok-szár összekötés szegecselt	Létrahosszúság 2.6 m	Munkamagasság 3.75 m
Szabványok EN 131 professional	Szállítási méretek 2.590 mm × 570 mm × 250 mm	Szárprofil szélessége 87 mm	Szárprofil szélessége 87 mm	Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/ támaszszáron 87mm / 87mm
Szétcsúszás elleni védelem Merev összekötő	Súly 13 kg	Terhelés max. 150 kg	alsó, külső szélesség 0.56 m	certification-mark-pf TÜV-SÜD
függőleges létramagasság 2.41 m				