



Seventec RC BP - 40392

Könny és kényelmes kültéri emelvény profilírozott lépcső és dobogóval a gyors és rugalmas alkalmazáshoz.

Termékleírás

- A könnyű és kényelmes dobogó kültéri használatra. Gyorsan és rugalmasan bevethető
- Extra mély lépcső fokok a folyadékok elvezetésére szolgáló perforációval (olajos és nedves környezetben való használatra), valamint az állásbiztonságot szolgáló profilírozással.
- Fényvisszaverő csíkok a létraszárakon a jobb láthatóságért rossz látási viszonyok esetén.
- 85 mm mély lépcső fokok a folyadékok elvezetésére szolgáló perforációval, valamint az állásbiztonságot szolgáló profilírozással.
- Dobogóméret kb. 600 x 300 mm.
- Kétoldali merev összekötés
- Extra széles lépcső és állófelület.
- Két oldalon járható.
- A dobogóba beépített zsanér-összekötés révén nagyon stabil, így a két létraelem nem csavarodhat el.
- 7 pontos szár lépcső összekötés eszköztartóval.




Tippek és különleges jellemzők

A 600 x 300 mm-es munkadobogó kényelmes és biztonságos állást garantál.

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Dobogó hosszúsága 300 mm	Dobogó szélessége 600 mm	Dobogómagasság 0.49 m
Fok-/lépcső foktávolság függőleges 1000/1000	Fokok/lépcső foktípusa	Fokszám	Fokszám	Garancia



218 mm	RC lépcs	2	2 x 2	10 év
Lépcs mélység 85 mm	Lépcs `okfók-szár összekötés szegecselt	Munkamagasság 2.49 m	Szabványok EN 14183	Szállítási méretek 610 mm x 700 mm x 290 mm
Súly 5.2 kg	Terhelés max. 150 kg	alsó, küls szélesség 0.7 m		