



## Seventec RC BP - 40393

Könnyű és kényelmes kültéri emelvény profilírozott lépcsőkkel és dobogóval a gyors és rugalmas alkalmazáshoz.

### Termékleírás

- A könnyű és kényelmes dobogó kültéri használatra. Gyorsan és rugalmasan bevethető.
- Extra mély lépcsőfokok a folyadékok elvezetésére szolgáló perforációval (olajos és nedves környezetben való használatra), valamint az állásbiztonságot szolgáló profilírozással.
- Fényvisszaverő csíkok a létraszárakon a jobb láthatóságért rossz látási viszonyok esetén.
- 85 mm mély lépcsőfokok a folyadékok elvezetésére szolgáló perforációval, valamint az állásbiztonságot szolgáló profilírozással.
- Dobogóméret kb. 600 x 300 mm.
- Kétoldali merev összekötő.
- Extra széles lépcsők és állófelület.
- Két oldalon járható.
- A dobogóba beépített zsanér-összekötés révén nagyon stabil, így a két létraelem nem csavarodhat el.
- 7 pontos szár lépcső összekötés eszköztartóval.



### Tippek és különleges jellemzők

A 600 x 300 mm-es munkadobogó kényelmes és biztonságos állást garantál.

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.



## A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Dobogó hosszúsága	300 mm
Dobogó szélessége	600 mm
Dobogómagasság	0.74 m
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	218 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	RC lépcső
Fokszám	3
Fokszám	2 × 3
Garancia	10 év
Lépcső mélység	85 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	szegecselt
Munkamagasság	2.74 m
Szabványok	EN 14183
Szállítási méretek	860 mm × 750 mm × 290 mm
Súly	7.3 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	0.75 m



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.5.20.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.