



## Seventec RC BP - 40393

Könny és kényelmes kültéri emelvény profilírozott lépcső és dobogóval a gyors és rugalmas alkalmazáshoz.

### Termékleírás

- A könnyű és kényelmes dobogó kültéri használatra. Gyorsan és rugalmasan bevethető
- Extra mély lépcső fokok a folyadékok elvezetésére szolgáló perforációval (olajos és nedves környezetben való használatra), valamint az állásbiztonságot szolgáló profilírozással.
- Fényvisszaverő csíkok a létraszárakon a jobb láthatóságért rossz látási viszonyok esetén.
- 85 mm mély lépcső fokok a folyadékok elvezetésére szolgáló perforációval, valamint az állásbiztonságot szolgáló profilírozással.
- Dobogóméret kb. 600 x 300 mm.
- Kétoldali merev összekötés
- Extra széles lépcső és állófelület.
- Két oldalon járható.
- A dobogóba beépített zsanér-összekötés révén nagyon stabil, így a két létraelem nem csavarodhat el.
- 7 pontos szár lépcső összekötés eszköztartóval.




### Tippek és különleges jellemzők

A 600 x 300 mm-es munkadobogó kényelmes és biztonságos állást garantál.

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

### A termék jellemzői

Anyag <b>Alumínium</b>	Bevonat <b>natúr</b>	Dobogó hosszúsága <b>300 mm</b>	Dobogó szélessége <b>600 mm</b>	Dobogómagasság <b>0.74 m</b>
Fok-/lépcső foktávolság függőleges 1000/1000	Fokok/lépcső foktípusa	Fokszám	Fokszám	Garancia



<b>218 mm</b>	<b>RC lépcs</b>	<b>3</b>	<b>2 x 3</b>	<b>10 év</b>
Lépcs mélység <b>85 mm</b>	Lépcs fokfók-szár összekötés <b>szegecselt</b>	Munkamagasság <b>2.74 m</b>	Szabványok <b>EN 14183</b>	Szállítási méretek <b>860 mm x 750 mm x 290 mm</b>
Súly <b>7.3 kg</b>	Terhelés <b>max. 150 kg</b>	alsó, küls szélesség <b>0.75 m</b>		