



EFAmix S - 40435

A speciális létra a villamos környezetben végzendő összes munkához.

Termékleírás

- A speciális létra a villamos környezetben végzendő összes munkához.
- Elektromos berendezéseken végzett munkákhoz ajánlott, mivel az üvegszál erősítésű műanyag szárprofilok kiválóan szigetelnek.
- Megfelel a DIN EN 61478 szabvány alapján a szigetelt anyagú létrákon végzett nagyfeszültségű vizsgálat követelményeinek.
- 80 mm mély könnyűfém lépcsők csúszásmentes bordázattal.
- Biztonsági dobogó (250 x 250 mm).
- A szerszámok és alkatrészek biztonságos tárolása munka közben a műanyag eszköztartóban.
- Összecsukva csak 88 mm mély.
- Fokok préselt alumínium profilból



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Alapterület	1,4 m × 0,62 m
Anyag	Alumínium / műanyag
Dobogó hosszúsága	250 mm
Dobogó szélessége	250 mm



Dobogómagasság	1.6 m
Eszköztartók	Műanyag
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	230 mm
Fokok száma dobogóval együtt	7
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Létrahosszúság	2.4 m
Munkamagasság	3.6 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	2.390 mm × ca. 620 mm × 100 mm
Szárprofil szélessége	50 mm
Szárprofil szélessége	50 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	50mm / 50mm
Súly	10 kg
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	0.62 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.30.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.