



K 470 - Akku Safe - 40582

Prototípusok (ADR P910), valamint meghibásodott vagy sérült lítium-akkumulátorok biztonságos tárolására és szállítására az ADR SV 376 és P908 előírások szerint. Az ADR P911 előírásai szerint a súlyosan meghibásodott lítium-akkumulátorokra vonatkozó előírások is rendelkezésre állnak.

Termékleírás

- Maximális tűzvédelem és könnyű kezelhetőség a tűzálló, egyrészes belső felszereltségnek köszönhetően, ami által elkerülhetőek a kezelési hibák.
- Ellenőrzött veszélyesáru-csomagolás lítiumelemekhez (UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091).
- Alkalmos prototípusok, sérült vagy meghibásodott akkumulátorok, kritikus hibás akkumulátorok (az SV 376 és a P911 ADR előírásainak megfelelően), valamint ártalmatlanításra és újrahasznosításra szánt akkumulátorok szállítására.
- Az akkumulátorok – amelyek névleges energiája kb. 814 Wh – sikeresen teljesítették a valós tűzpróbát. A tartály felületének hőmérséklete 100 °C alatt marad. Számos befolyásoló tényező – például az akkumulátorok kémiai összetétele és felépítése – miatt kérjük, további információkat a ZARGES-től kérjen.
- A párnabetét- és a felszívóanyag nem gyúlékony, nem vezeti az áramot és pormentes.
- Maximális külső hőmérséklet 100 °C alatt, kár





esetén sem láng, sem szilánk nem jut ki.

- Hasznos méret rekeszenként kb. 500 x 150 x 180 mm.
- Alumíniumból készült kiváló minőségű speciális tartály.
- Tűzálló párnázattal és nedvszívó anyaggal, texturált üvegszálakból.
- Pormentes belső kialakítás.
- Az ENSZ előírások szerint bevizsgált és engedélyezett veszélyesanyag csomagolásként, ez annyit jelent, hogy használható az előírás szerinti közúti szállításhoz.
- A meghibásodott vagy sérült lítium akkumulátorok tárolásához és szállításához az ADR SV 376 és a csomagolásokra vonatkozó P908-as előírás szerint.
- Engedély a súlyosan meghibásodott lítium-akkumulátorok szállítására a P911, az SV 376 és a BAM előírásai szerint. Kérjük, igényelje a ZARGES-től.
- Vegye figyelembe a használati útmutatót.
- Németországban készült

Tippek és különleges jellemzők

A veszélyesárú-engedéllyel (GGV) rendelkező termékek nem vehetők vissza.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Fogantyúk	Rugós fogantyúk
Fogantyúk száma	2
Hasznos méret rekeszenként	500mm × 150mm × 180mm



Integrált görgők	nem
Körbefutó bordák	nem
Külső méret max. h x sz x ma	600 mm × 600 mm × 250 mm
Rakodósarkak	igen
Rakodósarkok anyaga	Alumínium
Rakodósarkok színe	Natúr alumínium
Sarokbordák	igen
Súly	11.5 kg
Terjedelem	67 l
Tömítés	habosított fedéltömítés
Zárak	Komfortzárak
veszélyesanyag-engedély max. bruttó tömeg	65 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.24.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.