



Dobogós lépcső 2

40855549

Kompakt munkadobogó kényelmes feljutással.
 Választható a rögzített és a mozgatható kivitel (a munka helyszínének gyors változtatásához). Ideális az elhúzó munkákhoz, szerszámmal is.

Termékleírás

- Kompakt munkadobogó kényelmes feljutással. Ideális az elhúzó munkákhoz, szerszámmal is.



Tippek és különleges jellemzők

Ajánljuk, hogy lássa el a terméket a termékbiztonságra vonatkozó törvénynek (ProdGS) megfelelő Védőtoldali kapaszkodóval, ill. a dobogós lépcsőet vagy a karbantartó állványokat körbefutó zuhanásvédelemmel (pl. korláttal). Amennyiben nincs szüksége kapaszkodóra vagy korlátra, az üzemeltetőnek gondoskodnia kell az elmozdítások megfelelő biztosításáról.

Alkalmazott szabványok: DIN EN ISO 14 122.



A termék jellemzői

| | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|
| Dobogó hosszúsága 400 mm | Dőlésszög 60 ° | Fokszám 3 | Garancia 10 év | Lépcső szélesség 1000 mm |
| Szabványok EN ISO 14122 | Teljes fesztáv 1008 mm | Terhelés max. 300 kg | függő felület magasság 750 mm | max. terhelhető lépcsőként 150 kg |