




K 470 univerzális doboz - 40859

A 25 különböző méretet felölelő K 470 gyártási sorozat egyedülálló választékot kínál standard méretekben. Az űrtartalom 13 litertől 829 literig. Egyedi kialakítású különleges méretek kérésre lehetségesek.

Termékleírás

- Helytakarékos, biztonságos tárolás és szállítás az öntött alumínium rakodósarkoknak köszönhetően.
- A nagyméretű ergonomikus fogantyúk és záruk megkönnyítik a kezelést, kesztyűben is.
- Hővel és hideggel szemben ellenálló, tesztelve -54 °C és + 80 °C között.
- Számos minőségi jellemzők, többek között a teljesen hegesztett profilok, nemesacél zongorapántok, bordák és tömör szegecsek hosszú élettartamot garantálnak. A rendkívül vastag 1,5 mm-es lemez az összes K470 esetében 750 x 550 alpmérettől rendkívüli stabilitást biztosítanak.
- 25 standard méret, ügyfélspecifikus kivitelek kérésre.
- Fedél rozsdamentes acél zongorapánttal, két hevederszalaggal és a fedélben habosított, körbefutó tömítéssel.
- Biztonságosan egymásra rakhatók az alumíniumöntvényből készült rakodósarkoknak köszönhetően.
- Nagy stabilitás a 3 teljesen hegesztett alumínium





profil keretnek köszönhetően.

- ENSZ jóváhagyás veszélyes áruk szállításához felár ellenében lehetséges
- ZARGES Comfort fogantyúk ergonomikusak és széles felülettel bírnak így a ládák könnyebben, kényelmesebben mozgathatóak fáradtság nélkül. A fogantyúk maximálisterhelhetősége: 50 kg.
- A magasságtól függően a körbefutó bordák és sarokbordák külön stabil alakról gondoskodnak.
- Rugós zárok. Biztosítható békazárral, plombákkal, biztosítórugóval vagy lakattal (max. kengyelvastagság 6 mm).
- Ergonomikus és hosszú életű Comfort zárok legalább 20 000-es használati ciklusra
- rendkívül vastag 1,5 mm-es lemez az összes K470 esetében 750 x 550 mm alapmérettől.

Tippek és különleges jellemzők


A szabad nyílásméret kb. 30 mm-rel kisebb a belső méretnél (hosszúság szélesség). Egyedi méretek külön kérésre.

IP65 védettség felár ellenében lehetséges.

Dombornyomás felár ellenében lehetséges.

A termék jellemzői

Anyag	Belső méret h x sz x ma	Fogantyúk	Garancia	Integrált görgők
Alumínium	550 mm × 550 mm × 380 mm	Rugós fogantyúk	10 év	nem
Körbefutó bordák	Külső méret max. h x sz x ma	Megfelelő habbetét	Rakodósarkak	Rakodósarkok anyaga



igen	600 mm × 600 mm × 410 mm	43867	igen	Alumínium
Rakódószínek színe Natúr alumínium	Sarokbordák igen	Súly 6.6 kg	Terjedelem 115 l	Tömítés habosított fedéltömítés
Zárak Komfortzárak	veszélyesanyag- engedély max. bruttó tömeg 75 kg			