




## Megastep B - 41189

Kiváló teherbírás kétoldalas kivitelben: 250 kg teherbírás, viszonylag kis súly mellett, a legigényesebb feladatokhoz.

### Termékleírás

- Kiváló teherbírás kétoldalas kivitelben: 250 kg teherbírás, viszonylag kis súly mellett, a legigényesebb feladatokhoz.
- Terhelhetőség max 250 kg.
- 60 mm mély alumínium széles fokok csúszásmentes bordázattal.
- Tiszta kezek a kopásálló, eloxált fekete rudaknak köszönhetően.
- Masszív acélzsánérok
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.
- Robusztus kivitel: peremes rács-keret csatlakozás extrudált alumínium profilokkal.



### Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Alapterület | 0,93 m × 0,47 m |
| Anyag       | Alumínium       |



|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Bevonat                             | eloxált                    |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 265 mm                     |
| Fokok/lépcsőfokok típusa            | SL Step                    |
| Fokszám                             | 4                          |
| Fokszám                             | 2 × 4                      |
| Garancia                            | 10 év                      |
| Lépcső mélység                      | 60 mm                      |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés      | peremezett                 |
| Létrahosszúság                      | 1.22 m                     |
| Munkamagasság                       | 2.5 m                      |
| Szabványok                          | EN 131 professional        |
| Szállítási méretek                  | 1.255 mm × 480 mm × 190 mm |
| Szárprofil szélessége               | 73 mm                      |
| Szétcsúszás elleni védelem          | Hevederszalag              |
| Súly                                | 6.9 kg                     |
| Tanúsítvány                         | TÜV-SÜD                    |
| Terhelés                            | max. 250 kg                |
| alsó, külső szélesség               | 0.47 m                     |
| függőleges létramagasság            | 1.2 m                      |

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19  
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:  
info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.5.12.  
Változások és hibák jogát fenntartjuk.