





## Megastep B - 41190

Kiváló teherbírás kétoldalas kivitelben: 250 kg teherbírás, viszonylag kis súly mellett, a legigényesebb feladatokhoz.

### Termékleírás

- Kiváló teherbírás kétoldalas kivitelben: 250 kg teherbírás, viszonylag kis súly mellett, a legigényesebb feladatokhoz.
- Terhelhetőség max 250 kg.
- 60 mm mély alumínium széles fokok csúszásmentes bordázattal.
- Tiszta kezek a kopásálló, eloxált fekete rudaknak köszönhetően.
- Masszív acélzsánérok
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.
- Robusztus kivitel: peremes rács-keret csatlakozás extrudált alumínium profilokkal.



### Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői

Alapterület	1,1 m × 0,5 m
Anyag	Alumínium



Bevonat	eloxált
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	SL Step
Fokszám	5
Fokszám	2 × 5
Garancia	10 év
Lépcső mélység	60 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Létrahosszúság	1.5 m
Munkamagasság	2.75 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	1.535 mm × 510 mm × 190 mm
Szárprofil szélessége	73 mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Súly	8 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 250 kg
alsó, külső szélesség	0.5 m
függőleges létramagasság	1.47 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19  
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:  
info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.5.12.  
Változások és hibák jogát fenntartjuk.