



## XLstep S - 41224

Gyakori helyszínváltáshoz tervezve: könnyű és strapabíró, széles lépcsőfokkal, tárolótállal és stabil létracsúszókkal.

### Termékleírás

- Gyakori helyszínváltáshoz tervezve: könnyű és strapabíró, széles lépcsőfokkal, tárolótállal és stabil létracsúszókkal.
- Nagyméretű állófelület a biztonságos és kényelmes álláshoz a hosszan tartó munkáknál is.
- Csúszásgátló, kétkomponensű létra talpak, nagy felületű talppal.
- Az állólap húzott alumínium profilból (300 mm× 250 mm) készül a biztonságos és kényelmes álláshoz a hosszan tartó munkáknál is.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Tágas alumínium tárolótálca, bőséges helyet biztosítva szerszámok és apró alkatrészek számára.
- Kényelmes fel- és lejutás a stabil, 80 mm mély lépcsőfokokon.
- Háromszorosan szegecselt lépcső-szár összekötés.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Robusztus kivitel a mindennapi használatra: extrudált alumíniumból készült platform és proflok.



### Tipppek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.



## A termék jellemzői

Alapterület	0,92 m × 0,53 m
Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált
Dobogó hosszúsága	250 mm
Dobogó szélessége	300 mm
Dobogómagasság	0.99 m
Eszköztartók	Alumínium
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	250 mm
Fokok száma dobogóval együtt	4
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	szegecselt
Létrahosszúság	1.83 m
Munkamagasság	3 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	ca. 1.830 mm × ca. 530 mm × ca. 155 mm
Szárprofil szélessége	42 mm
Szárprofil szélessége	42 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	42mm / 42mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag



Súly	6.9 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	0.53 m
függőleges létramagasság	1.67 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.5.13.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.