



## XLstep S - 41228

Gyakori helyszínváltáshoz tervezve: könnyű és strapabíró, széles lépcsőfokkal, tárolótállal és stabil létracsúszókkal.

### Termékleírás

- Gyakori helyszínváltáshoz tervezve: könnyű és strapabíró, széles lépcsőfokkal, tárolótállal és stabil létracsúszókkal.
- Nagyméretű állófelület a biztonságos és kényelmes álláshoz a hosszan tartó munkáknál is.
- Csúszásgátló, kétkomponensű létra talpak, nagy felületű talppal.
- Az állólap húzott alumínium profilból (300 mm× 250 mm) készül a biztonságos és kényelmes álláshoz a hosszan tartó munkáknál is.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Tágas alumínium tárolótálca, bőséges helyet biztosítva szerszámok és apró alkatrészek számára.
- Kényelmes fel- és lejutás a stabil, 80 mm mély lépcsőfokokon.
- Háromszorosan szegecselt lépcső-szár összekötés.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Robusztus kivitel a mindennapi használatra: extrudált alumíniumból készült platform és proflok.



### Tipppek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.



## A termék jellemzői

|  |  |
|--|--|
| Alapterület                                      | 1,6 m × 0,65 m                         |
| Anyag  | Alumínium                              |
| Bevonat  | eloxált                                |
| Dobogó hosszúsága                                | 250 mm                                 |
| Dobogó szélessége                                | 300 mm                                 |
| Dobogómagasság                                   | 1.99 m                                 |
| Eszköztartók                                     | Alumínium                              |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen              | 250 mm                                 |
| Fokok száma dobogóval együtt                     | 8                                      |
| Fokok/lépcsőfokok típusa                         | bordás                                 |
| Garancia   | 10 év                                  |
| Lépcső mélység                                   | 80 mm                                  |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés                   | szegecselt                             |
| Létrahosszúság                                   | 2.91 m                                 |
| Munkamagasság                                    | 4 m                                    |
| Szabványok                                       | EN 131 professional                    |
| Szállítási méretek                               | ca. 2.910 mm × ca. 650 mm × ca. 155 mm |
| Szárprofil szélessége                            | 48 mm                                  |
| Szárprofil szélessége                            | 42 mm                                  |
| Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron | 48mm / 42mm                            |
| Szétcsúszás elleni védelem                       | Hevederszalag                          |



|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Súly                     | 11.7 kg     |
| Tanúsítvány              | TÜV-SÜD     |
| Terhelés                 | max. 150 kg |
| alsó, külső szélesség    | 0.65 m      |
| függőleges létramagasság | 2.67 m      |

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19  
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:  
[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.27.  
Változások és hibák jogát fenntartjuk.