



Tetőlétrák - 41235

Biztos felmászás a különböző dőlésű tetőkre a rendkívül stabil, helyhez kötött létrával, amelynek létrafokai nem középen vannak elhelyezve.

Termékleírás

- Biztos felmászás a különböző dőlésű tetőkre a rendkívül stabil, helyhez kötött létrával, amelynek létrafokai nem középen vannak elhelyezve.
- Négyzet alakú fokok kétfajta, a tető meredekségétől függő dőlésszögben.
- A stabil szárprofil biztosítja a 80 mm-es biztonsági távolságot a tetőfelület és a fokok között.
- A létrá(ka)t rugalmasan az adott tetőmérethez lehet hangolni.
- Nem középen lévő fokelosztás
- Terhelés max 150 kg.
- Külső szélesség: 340 mm.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- A maximális biztonság érdekében a létrafokok húzott alumínium profilból készültek.



Tippek és különleges jellemzők

Összekötő lemezek minden tetőlétránál alaptartozékok.

A termék jellemzői

| | |
|---------|---------------------|
| Anyag | Alumínium |
| Bevonat | porszórt bevonattal |



| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 280 mm |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | bordás |
| Fokszám | 15 |
| Garancia | 10 év |
| Lépcső mélység | 30 mm |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés | peremezett |
| Létra szélesség | 340 mm |
| Létrahosszúság | 4.2 m |
| Szállítási méretek | 4.200 mm × 340 mm × 110 mm |
| Szárprofil szélessége | 110 mm |
| Szín | Téglavörös |
| Súly | 6.8 kg |
| Terhelés | max. 150 kg |

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.9.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.