



# Tet 1-G-241235

Biztos felmászás a különböző tetőkön rendkívül stabil, helyhez kötött létrával, amelynek létrafokai nem középen vannak elhelyezve.

## Termékleírás

- Biztos felmászás a különböző tetőkön rendkívül stabil, helyhez kötött létrával, amelynek létrafokai nem középen vannak elhelyezve.
- Négyszög alakú fokok kétfajta, a tető meredekségétől függően.
- A stabil szárprofil biztosítja a 80 mm-es biztonsági távolságot a tető felület és a fokok között.
- A létra(k) rugalmasan az adott tetőre hangolható.
- Nem középen lévő fokelosztás
- Terhelés max 150 kg.
- Külső szélesség: 340 mm.
- Fok-létraszár összekötés min. ZARGES peremezéssel.
- A maximális biztonság érdekében a létrafokok húzott alumínium profilból készültek.



## Tippek és különleges jellemzők

Összekötő lemezek minden Tet 1-G-241235 tartozékhoz.

## A termék jellemzői

Anyag <b>Alumínium</b>	Bevonat <b>porszórt bevonattal</b>	Fok-/lépcsőfok távolság függőleges <b>280 mm</b>	Fokok/lépcsőfokok típusa <b>bordás</b>	Fokszám <b>15</b>
Garancia <b>10 év</b>	Lépcső mélység <b>30 mm</b>	Lépcsőfok-szár összekötés <b>peremezett</b>	Létra szélesség <b>340 mm</b>	Létrahosszúság <b>4.2 m</b>
Szállítási méretek <b>4.200 mm x 340</b>	Szárprofil szélessége <b>110 mm</b>	Szín <b>Téglavörös</b>	Súly <b>6.8 kg</b>	Terhelés <b>max. 150 kg</b>



mm × 110 mm