



Tet 41236

Biztos felmászás a különböző rendkívül stabil, helyhez kötött létrával, amelynek létrafokai nem középen vannak elhelyezve.

Termékleírás

- Biztos felmászás a különböző rendkívül stabil, helyhez kötött létrával, amelynek létrafokai nem középen vannak elhelyezve.
- Négyzet alakú fokok kétfajta, a tet meredekségét függőben.
- A stabil szárprofil biztosítja a 80 mm-es biztonsági távolságot a tet elülső és a fokok között.
- A létra(k) rugalmasan az adott tet profilhoz hangolni.
- Nem középen lévő fokelosztás
- Terhelés max 150 kg.
- Külső szélesség: 340 mm.
- Fok-létraszár összekötés min. ZARGES peremezéssel.
- A maximális biztonság érdekében a létrafokok húzott alumínium profilból készültek.



Tippek és különleges jellemzők

Összekötő lemezek minden tet 41236 alkatrészhez tartoznak.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat porszórt bevonattal	Fok-/lépcső távolság függőben 280 mm	Fokok/lépcsők típusa bordás	Fokszám 15
Garancia 10 év	Lépcső mélység 30 mm	Lépcső-fok-szár összekötés peremezett	Létra szélesség 340 mm	Létrahosszúság 4.2 m
Szállítási méretek 4.200 mm x 340	Szárprofil szélessége 110 mm	Szín Barna	Súly 6.8 kg	Terhelés max. 150 kg



mm × 110 mm