



## EFA L - 41251

A biztonsági támasztólétra vegyi vagy villamos környezetben való gyors alkalmazásra.

### Termékleírás

- A biztonsági támasztólétra vegyi vagy villamos környezetben való gyors alkalmazásra.
- A száruk és fokok üvegszállal erősített műanyag szerkezetüknek köszönhetően rendkívül nagy kémiai ellenálló képességgel bírnak.
- Megfelel a DIN EN 61478-as nagyfeszültségű szigetelt anyagú létrákra vonatkozó szabványnak. Megfelel a vizsgálatoknak, valamint a VDE 0682 bekezdés 6.5-ös kategóriának 1/30 KV.
- Megfelel elektromos közegben végzett munkákhoz (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- A száruk és fokok (30 mm x 30 mm) üvegszállal erősített műanyag szerkezetüknek köszönhetően rendkívül nagy kémiai ellenálló képességgel bírnak.
- Kopásállóság a DIN EN ISO 4892-2-es szabvány szerint.
- Külső szélesség: 420 mm - különösen állás biztos.



### Tippek és különleges jellemzők

Rendelési sz. 41255 a DIN EN 131-1 szabvány szerint gerendával.

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Anyag | Üvegszál erősítésű műanyag |
|-------|----------------------------|



|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 265 mm                    |
| Fokok/lépcsőfokok típusa            | bordás                    |
| Fokszám                             | 6                         |
| Garancia                            | 10 év                     |
| Lépcső mélység                      | 30 mm                     |
| Létrahosszúság                      | 1.92 m                    |
| Munkamagasság                       | 2.8 m                     |
| Szabványok                          | EN 131 professional       |
| Szállítási méretek                  | 1.924 mm × 430 mm × 70 mm |
| Szárprofil szélessége               | 58 mm                     |
| Súly                                | 5.6 kg                    |
| Tanúsítvány                         | TÜV-SÜD                   |
| Terhelés                            | max. 150 kg               |

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.5.13.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.