



XLstep B - 41268

Mindkét oldalról megközelíthető, könnyen hordozható, strapabíró: tökéletes megoldás a gyakori helyszínváltáshoz.

Termékleírás

- Mindkét oldalról megközelíthető, könnyen hordozható, strapabíró: tökéletes megoldás a gyakori helyszínváltáshoz.
- Kényelmes fel- és lejutás a stabil, 80 mm mély lépcsőfokokon.
- Csúszásgátló, kétkomponensű létra talpak, nagy felületű talppal.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Háromszorosan szegecselt lépcső-szár összekötés.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Robusztus kivitel a mindennapi használatra: extrudált alumínium profilok.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Alapterület	1,74 m × 0,59 m
Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	250 mm



Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Fokszám	8
Fokszám	2 × 8
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	szegecselt
Létrahosszúság	2.17 m
Munkamagasság	3.5 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	2.170 mm × 590 mm × 170 mm
Szárprofil szélessége	48 mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Súly	11.3 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	0.59 m
függőleges létramagasság	1.99 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.7.5.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.