



XLstep B - 41270

Mindkét oldalról megközelíthető, könnyen hordozható, strapabíró: tökéletes megoldás a gyakori helyszínváltáshoz.

Termékleírás

- Mindkét oldalról megközelíthető, könnyen hordozható, strapabíró: tökéletes megoldás a gyakori helyszínváltáshoz.
- Kényelmes fel- és lejutás a stabil, 80 mm mély lépcsőfokokon.
- Csúszásgátló, kétkomponensű létra talpak, nagy felületű talppal.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Háromszorosan szegecselte lépcső-szár összekötés.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Robusztus kivitel a mindennapi használatra: extrudált alumínium profilok.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Alapterület | 2,15 m × 0,65 m |
| Anyag | Alumínium |
| Bevonat | eloxált |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 250 mm |



| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Fokok/lépcsőfokok típusa | bordás |
| Fokszám | 10 |
| Fokszám | 2 × 10 |
| Garancia | 10 év |
| Lépcső mélység | 80 mm |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés | szegecselt |
| Létrahosszúság | 2.71 m |
| Munkamagasság | 4 m |
| Szabványok | EN 131 professional |
| Szállítási méretek | 2.710 mm × ca. 650 mm × 170 mm |
| Szárprofil szélessége | 48 mm |
| Szétcsúszás elleni védelem | Hevederszalag |
| Súly | 15.8 kg |
| Tanúsítvány | TÜV-SÜD |
| Terhelés | max. 150 kg |
| alsó, külső szélesség | 0.65 m |
| függőleges létramagasság | 2.49 m |

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.7.5.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.