



## Vario B - 41322

A lépcső használható többcélnél létra kihúzási funkcióval az állásbiztonsághoz nagy magasságokban.

### Termékleírás

- A lépcső használható többcélnél létra kihúzási funkcióval az állásbiztonsághoz nagy magasságokban.
- Ideális lépcső önsportcsarnokokban, termekben végzett munkákhoz stb..
- Magassága 280 mm-es lépésekben kényelmesen és pontosan állítható létrafoktól létrafokig.
- Biztos állítás önzáró kampók segítségével.
- Két gerenda nyújt nagy stabilitást.
- Fok-létraszár összekötés min. 30°-ra ZARGES peremezéssel.
- Stabil csavarozott vezeték a hálózott profilokból.
- A cserélhető kétkomponensű magyaltalpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.



### Tippek és különleges jellemzők

Optimális a lépcső önálló használatra a fokról fokra történő kétoldali magasságállítónak köszönhetően. Választás  
 Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői

Anyag <b>Alumínium</b>	Bevonat <b>natúr</b>	Fok-/lépcsőfoktávolság függőleges 265 mm	Fokok/lépcsőfoktípusa <b>bordás</b>	Fokszám <b>8</b>
Fokszám <b>4 x 8</b>	Garancia <b>10 év</b>	Gerenda szélessége <b>0.8 m</b>	Lépcső mélység <b>30 mm</b>	Lépcsőfok-szár összekötés <b>peremezett</b>
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	Létrahossz, kihúzva <b>4.05 m</b>	Munkamagasság <b>5.15 m</b>	Szállítási méretek <b>2.387 mm x 426 mm x 258 mm</b>	Szárprofil szélessége <b>58 mm</b>



2.4 m				
Súly <b>22.2 kg</b>	Teljes fesztáv <b>2.3 m</b>	Terhelés <b>max. 150 kg</b>		