



Tetőlétrák - 41391

Biztos felmászás a különböző dőlésű tetőkre a rendkívül stabil, helyhez kötött létrával, amelynek létrafokai nem középen vannak elhelyezve.

Termékleírás

- Biztos felmászás a különböző dőlésű tetőkre a rendkívül stabil, helyhez kötött létrával, amelynek létrafokai nem középen vannak elhelyezve.
- Négyzet alakú fokok kétfajta, a tető meredekségétől függő dőlésszögben.
- A stabil szárprofil biztosítja a 80 mm-es biztonsági távolságot a tetőfelület és a fokok között.
- A létrá(ka)t rugalmasan az adott tetőmérethez lehet hangolni.
- Nem középen lévő fokelosztás
- Terhelés max 150 kg.
- Külső szélesség: 340 mm.
- Fok-létraszár összekötés minőségi ZARGES peremezéssel.
- A maximális biztonság érdekében a létrafokok húzott alumínium profilból készültek.



Tippek és különleges jellemzők

Összekötő lemezek minden tetőlétránál alaptartozékok.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	porszórt bevonattal



Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	280 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Fokszám	7
Garancia	10 év
Lépcső mélység	30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Létra szélesség	340 mm
Létrahosszúság	2 m
Szállítási méretek	2.000 mm × 340 mm × 110 mm
Szárprofil szélessége	110 mm
Szín	Téglavörös
Súly	3.2 kg
Terhelés	max. 150 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.29.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.