



## Tet 1-G.241395

Biztos felmászás a különböző léptékű és rendkívül stabil, helyhez kötött létrával, amelynek létrafokai nem középen vannak elhelyezve.

### Termékleírás

- Biztos felmászás a különböző léptékű és rendkívül stabil, helyhez kötött létrával, amelynek létrafokai nem középen vannak elhelyezve.
- Négyszög alakú fokok kétfajta, a tet meredekségét függőlegesen szabják.
- A stabil szárprofil biztosítja a 80 mm-es biztonsági távolságot a tet felület és a fokok között.
- A létra(k) rugalmasan az adott tet felületre hangolható.
- Nem középen lévő fokelosztás
- Terhelés max 150 kg.
- Külső szélesség: 340 mm.
- Fok-létraszár összekötés min. 30 mm ZARGES peremezéssel.
- A maximális biztonság érdekében a létrafokok húzott alumínium profilból készültek.



### Tippek és különleges jellemzők

Összekötő lemezek minden tet 1-G.241395 tartozék.

### A termék jellemzői

Anyag <b>Alumínium</b>	Bevonat <b>porszórt bevonattal</b>	Fok-/lépcső távolság függőlegesen <b>280 mm</b>	Fokok/lépcsők típusa <b>bordás</b>	Fokszám <b>7</b>
Garancia <b>10 év</b>	Lépcső mélység <b>30 mm</b>	Lépcső fok-szár összekötés <b>peremezett</b>	Létra szélesség <b>340 mm</b>	Létrahosszúság <b>2 m</b>
Szállítási méretek <b>2.000 mm x 340</b>	Szárprofil szélessége <b>110 mm</b>	Szín <b>Antracit szürke</b>	Súly <b>3.2 kg</b>	Terhelés <b>max. 150 kg</b>



mm × 110 mm