



## Comfortstep Trec LH -

### 41414

Ide-oda a polcokon: A gördülősínekkel és rugós fékező kerekekkel felszerelt változat magassága igény szerint állítható.

### Termékleírás

- Ide-oda a polcokon: A gördülősínekkel és rugós fékező kerekekkel felszerelt változat magassága igény szerint állítható.
- A mozgatható létrafej és a fékezhető rugós kerekek terhelés esetén reteszelik a polclétrát.
- Használaton kívül a létra helytakarékosan elhelyezhető a polc mellett.



### Tippek és különleges jellemzők

Kérjük, hogy a rendelésnél adja meg a talaj és a csősin felső pereme közötti távolságot!

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	250 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	a lépcsők elülső éle párnázott
Fokszám	8
Függőleges beakasztási magasság	=2,34m--=2,58 m



Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	csavarozott
Munkamagasság	3.25 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	2.160 mm × 380 mm × 100 mm
Súly	5.9 kg
Terhelés	max. 150 kg
maximális függőleges beakasztási magasság	2.58 m
minimális függőleges beakasztási magasság	2.34 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19  
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:  
info@zarges.hu

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.4.2.  
Változások és hibák jogát fenntartjuk.