



Comfortstep Trec LH -

41416

Ide-oda a polcokon: A gördülősínekkel és rugós fékező kerekekkel felszerelt változat magassága igény szerint állítható.

Termékleírás

- Ide-oda a polcokon: A gördülősínekkel és rugós fékező kerekekkel felszerelt változat magassága igény szerint állítható.
- A mozgatható létrafej és a fékezhető rugós kerekek terhelés esetén reteszelik a polclétrát.
- Használaton kívül a létra helytakarékosan elhelyezhető a polc mellett.

Tippek és különleges jellemzők

Rendeléskor kérjük, adja meg a talajtól a csővezeték felső széléig mért függőleges távolságot!

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	250 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	a lépcsők elülső éle párnázott
Fokszám	10
Függőleges beakasztási magasság	=2,84m - =3,08 m





Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	csavarozott
Munkamagasság	3.75 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	2.640 mm × 380 mm × 100 mm
Súly	7.6 kg
Terhelés	max. 150 kg
maximális függőleges beakasztási magasság	3.08 m
minimális függőleges beakasztási magasság	2.84 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.29.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.