ADATLAP

# Comfortstep S - 41426

Több, mint csak sípcsontvédő: a párnázott lépcsőfokok elülső szélei és a kategóriájában legszélesebb állvány jelentősen kényelmesebbé teszik a hosszabb használatot is.

## TERMÉKLEÍRÁS



- Több, mint csak sípcsontvédő: a párnázott lépcsőfokok elülső szélei és a kategóriájában legszélesebb állvány jelentősen kényelmesebbé teszik a hosszabb használatot is.
- A kategóriájában a legszélesebb állvány, párnázott elülső peremmel, amely biztonságos és kényelmes állást biztosít még hosszabb ideig tartó munkavégzés során is.
- Mély fokok párnázott elülső éllel a kényelmes álláshoz.
- Csúszásgátló, kétkomponensű létra talpak, nagy felületű talppal.
- A 80 mm mély lépcsőfokok párnázott elülső peremmel kímélik a sípcsontot.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Tágas alumínium tárolótálca, bőséges helyet biztosítva szerszámok és apró alkatrészek számára.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Robusztus kivitel a mindennapi használatra: extrudált alumíniumból készült platform és profilok.
- Csavarozott lépcső-szár összekötés.

### TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

## A TERMÉK JELLEMZŐI

| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alapterület | 1,6 m × 0,65 m |
| Anyag | Alumínium |
| Bevonat | eloxált |
| Dobogó hosszúsága | 250 mm |
| Dobogó szélessége | 300 mm |
| Dobogómagasság | 1.99 m |
| Eszköztartók | Alumínium |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 250 mm |
| Fokok száma dobogóval együtt | 8 |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | a lépcsők elülső éle párnázott |
| Garancia | 10 év |
| Lépcső mélység | 80 mm |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés | csavarozott |
| Létrahosszúság | 2.91 m |
| Munkamagasság | 4 m |
| Szabványok | EN 131 professional |
| Szállítási méretek | ca. 2.910 mm × ca. 645 mm × ca. 155 mm |
| Szárprofil szélessége | 48 mm |
| Szárprofil szélessége | 42 mm |
| Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron | 48mm / 42mm |

| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Szétcsúszás elleni védelem | Hevederszalag |
| Súly | 11.9 kg |
| Tanúsítvány | TÜV-SÜD |
| Terhelés | max. 150 kg |
| alsó, külső szélesség | 0.65 m |
| függőleges létramagasság | 2.67 m |

## TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

### TARTOZÉKOK 10



**Keresztgerenda (utólagosan felszerelhető)**
Cikk szám 41348



**Keresztgerenda (utólagosan felszerelhető)**
Cikk szám 41400



**Lezárható létratartó készlet**
Cikk szám 40998



**Nyomot nem hagyó létrasaruk**
Cikk szám 40309



**Nyomot nem hagyó létrasaruk**
Cikk szám 40310



**Rögzítő heveder**
Cikk szám 40960




**Rögzítő lánc**
Cikk szám 40252



**Szerszámos táska**
Cikk szám 40300



**Szárhosszabító**
Cikk szám 40922



**Önbeálló talp gumibevonattal 100 x 55 mm**
Cikk szám 40997

### ALKATRÉSZEK 13



**Eszköztartók**
Cikk szám 829798



**Eszköztartók**
Cikk szám 800583



**Felhasználói útmutató matrica**
Cikk szám 800608



**Lépcsővégzáró**
Cikk szám 824115



**Lépcsővégzáró**
Cikk szám 824116



**Lépcsővégzáró**
Cikk szám 824117



**Lépcsővégzáró**
Cikk szám 824118



**Talpkupak**
Cikk szám 824424



**Talpkupak**
Cikk szám 824438



**Talpkupak**
Cikk szám 21016556



**Talpkupak**
Cikk szám 21016560

**Talpkupak, elektromosságot levezető**
Cikk szám 21016567

**Talpkupak, elektromosságot levezető**
Cikk szám 21016569

**ZARGES KFT.**
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.12.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.