



Comfortstep B - 41430

A párnázott lépcsőfokok elülső szélei kímélik a sípcsontot, és jelentősen kényelmesebbé teszik a magasban végzett hosszabb munkavégzést.

Termékleírás

- A párnázott lépcsőfokok elülső szélei kímélik a sípcsontot, és jelentősen kényelmesebbé teszik a magasban végzett hosszabb munkavégzést.
- Mély fokok párnázott elülső éllel a kényelmes álláshoz.
- A 80 mm mély lépcsőfokok párnázott elülső peremmel kímélik a sípcsontot.
- Csúszásgátló, kétkomponensű létra talpak, nagy felületű talppal.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Robusztus kivitel a mindennapi használatra: extrudált alumínium profilok.
- Csavarozott lépcső-szár összekötés.




Tippek és különleges jellemzők

A lehető legnagyobb kényelem a párnázott lépcsőknek köszönhetően.

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Alapterület	2,36 m × 0,68 m
-------------	-----------------



Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	250 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	a lépcsők elülső éle párnázott
Fokszám	11
Fokszám	2 × 11
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	csavarozott
Létrahosszúság	2.99 m
Munkamagasság	4.25 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	3.000 mm × 680 mm × 174 mm
Szárprofil szélessége	48 mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Súly	17.6 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	0.68 m
függőleges létramagasság	2.75 m



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.13.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.