



Comfortstep B - 41434

A párnázott lépcsőfokok elülső szélei kímélik a sípcsontot, és jelentősen kényelmesebbé teszik a magasban végzett hosszabb munkavégzést.

Termékleírás

- A párnázott lépcsőfokok elülső szélei kímélik a sípcsontot, és jelentősen kényelmesebbé teszik a magasban végzett hosszabb munkavégzést.
- Mély fokok párnázott elülső éllel a kényelmes álláshoz.
- A 80 mm mély lépcsőfokok párnázott elülső peremmel kímélik a sípcsontot.
- Csúszásgátló, kétkomponensű létra talpak, nagy felületű talppal.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Robusztus kivitel a mindennapi használatra: extrudált alumínium profilok.
- Csavarozott lépcső-szár összekötés.



Tippek és különleges jellemzők

A lehető legnagyobb kényelem a párnázott lépcsőknek köszönhetően.

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Alapterület	1,15 m × 0,51 m
-------------	-----------------



Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	250 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	a lépcsők elülső éle párnázott
Fokszám	5
Fokszám	2 × 5
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	csavarozott
Létrahosszúság	1.38 m
Munkamagasság	2.75 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	1.380 mm × ca. 510 mm × 174 mm
Szárprofil szélessége	42 mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Súly	7.3 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	0.51 m
függőleges létramagasság	1.25 m



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.27.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.