



Skymaster X - 41536

Mozgatható az igényes feladatok elvégzéséhez egy plusz biztonsággal.

Termékleírás

- Mozgatható az igényes feladatok elvégzéséhez egy plusz biztonsággal.
- A 41536-41540 rendelési számok esetén lépcsőörös felállítható.
- Egy merev összekötő
- Felső létra, támasztólétraként is használható a 41536-41540 rendelési szám esetén.
- A szétcsúszást megakadályozzák az erőperlon gurtnik.
- Vezeték- és rögzítési létraszárak körülölelő konstrukcióval.
- Vezeték- és önzáró kampó a csavaros rögzítésnek köszönhetően cserélhető
- A cserélhető kétkomponensű anyagtalpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fokok és szárak húzott alumínium profilból.



Tipppek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Fok-/lépcső távolság függőleges 265 mm	Fokok/lépcső típusa bordás	Fokszám 6
Fokszám 3 x 6	Garancia 10 év	Gerenda szélessége 0.8 m	Hossz kétrészes támasztólétraként és állólétraként 3 m	Lépcső mélység 30 mm
Lépcsőfok-szár összekötés	Létrahossz háromrészes támasztólétraként	Létrahossz, háromrészes	Merev összekötő	Munkamagasság 3 részes



peremezett	4.1 m	támasztólétraként 1.9 m	Missing translation	támasztólétraként 5 m
Szabványok EN 131 professional	Szállítási méretek 1.880 mm × 500 mm × 180 mm	Szárprofil szélessége 68 mm	Súly 13.8 kg	Terhelés max. 150 kg