



Skymaster X - 41537

Mozgatható az igényes feladatok elvégzéséhez egy plusz biztonsággal.

Termékleírás

- Mozgatható az igényes feladatok elvégzéséhez egy plusz biztonsággal.
- A 41536-41540 rendelési számok esetén lépcsőkön is felállítható.
- Egy merev összekötő
- Felső létra, támasztólétraként is használható a 41536-41540 rendelési szám esetén.
- Széttartásgátló rendszer nagy szilárdságú poliészter hevederekből, bevarrt rögzítőfülekkel.
- Vezetőprofilok rögzítése létraszárat körülölelő konstrukcióval.
- Vezetőprofil és önzáró kampó a csavaros rögzítésnek köszönhetően cserélhető.
- A cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fokok és szárok húzott alumínium profilból.



Típek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm



Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Fokszám	7
Fokszám	3 × 7
Garancia	10 év
Gerenda szélessége	0.9 m
Hossz kétrészes támasztólétraként és bővítőrésszel ellátott állólétraként	3.6 m
Lépcső mélység	30 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Létrahossz háromrészes támasztólétraként	5 m
Létrahossz, háromrészes támasztólétraként	2.2 m
Merev összekötő	Missing translation
Munkamagasság 3 részes támasztólétraként	5.8 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	2.160 mm × 500 mm × 180 mm
Szárprofil szélessége	68 mm
Súly	15 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.14.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.