



Skymaster X - 41538

Mozgatható az igényes feladatok elvégzéséhez egy plusz biztonsággal.

Termékleírás

- Mozgatható az igényes feladatok elvégzéséhez egy plusz biztonsággal.
- A 41536-41540 rendelési számok esetén lépcső őrös felállítható.
- Egy merev összekötő
- Felső létra, támasztólétraként is használható a 41536-41540 rendelési szám esetén.
- Lépcső őrös felállítható.
- A felső létra támasztólétraként is használható.
- A szétcsúszást megakadályozzák az erőperlon gurtnik.
- Vezeték- és kábelrögzítése létraszárak körülölelő konstrukcióval.
- Vezeték- és kábelzáró kampó a csavaros rögzítésnek köszönhetően cserélhető.
- A cserélhető kétkomponensű anyagtalpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fokok és szárak húzott alumínium profilból.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Fok-/lépcsőméret függőleges 265 mm	Fokok/lépcsőméret típusa bordás	Fokszám 8
Fokszám 3 x 8	Garancia 10 év	Gerenda szélessége 1 m	Hossz kétrészes támasztólétraként és állólétraként 4.1 m	Lépcső mélység 30 mm



Lépcső- lépfők-szár összekötés peremezett	Létrahossz háromrészes támasztólétraként 5.8 m	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként 2.45 m	Merev összeköt Missing translation	Munkamagasság 3 részes támasztólétraként 6.65 m
Szabványok EN 131 professional	Szállítási méretek 2.440 mm × 500 mm × 200 mm	Szárprofil szélessége 73 mm	Súly 17.5 kg	Terhelés max. 150 kg