



Skymaster X - 41539

Mozgatható az igényes feladatok elvégzéséhez egy plusz biztonsággal.

Termékleírás

- Mozgatható az igényes feladatok elvégzéséhez egy plusz biztonsággal.
- A 41536-41540 rendelési számok esetén lépcsőőrrel felállítható.
- Egy merev összekötő
- Felső létra, támasztólétraként is használható a 41536-41540 rendelési szám esetén.
- A szétcsúszást megakadályozzák az erőperlon gurtnik.
- Vezetékvezető rögzítése létraszárak körülölelő konstrukcióval.
- Vezetékvezető önzáró kampó a csavaros rögzítésnek köszönhetően cserélhető
- A cserélhető kétkomponensű anyagtalpkupakok csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fokok és száruk húzott alumínium profilból.



Tipppek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Fok-/lépcső távolság függőleges 265 mm	Fokok/lépcső alakja bordás	Fokszám 9
Fokszám 3 x 9	Garancia 10 év	Gerenda szélessége 1.1 m	Hossz kétrészes támasztólétraként és állólétraként 4.7 m	Lépcső mélység 30 mm
Lépcső fok-szár összekötés	Létrahossz háromrészes támasztólétraként	Létrahossz, háromrészes	Merev összekötő	Munkamagasság 3 részes



peremezett	6.7 m	támasztólétraként 2.7 m	Missing translation	támasztólétraként 7.45 m
Szabványok EN 131 professional	Szállítási méretek 2.730 mm × 500 mm × 200 mm	Szárprofil szélessége 85 mm	Súly 20 kg	Terhelés max. 150 kg