



Skymaster X - 41540

Mozgatható az igényes feladatok elvégzéséhez egy plusz biztonsággal.

Termékleírás

- Mozgatható az igényes feladatok elvégzéséhez egy plusz biztonsággal.
- A 41536-41540 rendelési számok esetén lépcső őrös felállítható.
- Egy merev összekötő
- Felső létra, támasztólétraként is használható a 41536-41540 rendelési szám esetén.
- Lépcső őrös felállítható.
- A felső létra támasztólétraként is használható.
- A szétcsúszást megakadályozzák az erőperlon gurtnik.
- Vezeték- és rögzítési létraszárak körülölelő konstrukcióval.
- Vezeték- és önzáró kampó a csavaros rögzítésnek köszönhetően cserélhető.
- A cserélhető kétkomponensű magtálcupák csúszásmentes használatot tesznek lehetővé.
- Fokok és szárak húzott alumínium profilból.



Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Fok-/lépcsőoktávolság függőleges 265 mm	Fokok/lépcsőoktípusa bordás	Fokszám 10
Fokszám 3 x 10	Garancia 10 év	Gerenda szélessége 1.1 m	Hossz kétrészes támasztólétraként és állólétraként 4.95 m	Lépcsőmélység 30 mm



Lépcső- lépfők-szár összekötés peremezett	Létrahossz háromrészes támasztólétraként 6.9 m	Létrahossz, háromrészes támasztólétraként 3 m	Merev összekötő Missing translation	Munkamagasság 3 részes támasztólétraként 7.7 m
Szabványok EN 131 professional	Szállítási méretek 3.010 mm × 500 mm × 210 mm	Szárprofil szélessége 85 mm	Súly 25.2 kg	Terhelés max. 150 kg