




## R13step B - 41549

Magas csúszásgátlással rendelkező létrák az R13-as lépcsőfokoknak köszönhetően nedves és olajos környezetben való használatra.

### Termékleírás

- Magas csúszásgátlással rendelkező létrák az R13-as lépcsőfokoknak köszönhetően nedves és olajos környezetben való használatra.
- 80 mm mély lépcsőfokok R13 burkolattal, mintázattal és folyadékeltávolító lyukakkal, amelyek minden helyzetben érezhetően jobb tapadást biztosítanak.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Erős, nyomásöntött alumínium zsanérok.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- A 280 mm magas lépcsőfok a kategóriájában a legnagyobb munkamagasságot biztosítja.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.
- Robusztus felépítés: peremes lépcsőkeretcsatlakozás extrudált alumínium profilokkal.



### Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői



Alapterület	0,79 m × 0,44 m
Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok/lépcsőfokok típusa	R13-as lépcső
Fokszám	3
Fokszám	2 × 3
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Létrahosszúság	0.88 m
Munkamagasság	2.3 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	ca. 880 mm × ca. 450 mm × ca. 220 mm
Szárprofil szélessége	68 mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Súly	5.1 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	0.44 m
függőleges létramagasság	0.8 m



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.7.1.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.