



## R13step B - 41553

Magas csúszásgátlással rendelkező létrák az R13-as lépcsőfokoknak köszönhetően nedves és olajos környezetben való használatra.

### Termékleírás

- Magas csúszásgátlással rendelkező létrák az R13-as lépcsőfokoknak köszönhetően nedves és olajos környezetben való használatra.
- 80 mm mély lépcsőfokok R13 burkolattal, mintázattal és folyadékeltávolító lyukakkal, amelyek minden helyzetben érezhetően jobb tapadást biztosítanak.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- Erős, nyomásöntött alumínium zsanérok.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- A 280 mm magas lépcsőfok a kategóriájában a legnagyobb munkamagasságot biztosítja.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.
- Robusztus felépítés: peremes lépcsőkeretcsatlakozás extrudált alumínium profilokkal.



### Tippek és különleges jellemzők

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

### A termék jellemzői



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Alapterület                         | 1,18 m × 0,5 m                         |
| Anyag                               | Alumínium                              |
| Bevonat                             | eloxált                                |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 265 mm                                 |
| Fokok/lépcsőfokok típusa            | R13-as lépcső                          |
| Fokszám                             | 5                                      |
| Fokszám                             | 2 × 5                                  |
| Garancia                            | 10 év                                  |
| Lépcső mélység                      | 80 mm                                  |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés      | peremezett                             |
| Létrahosszúság                      | 1,44 m                                 |
| Munkamagasság                       | 2,8 m                                  |
| Szabványok                          | EN 131 professional                    |
| Szállítási méretek                  | ca. 1.440 mm × ca. 500 mm × ca. 220 mm |
| Szárprofil szélessége               | 68 mm                                  |
| Szétcsúszás elleni védelem          | Hevederszalag                          |
| Súly                                | 8,3 kg                                 |
| Tanúsítvány                         | TÜV-SÜD                                |
| Terhelés                            | max. 150 kg                            |
| alsó, külső szélesség               | 0,5 m                                  |
| függőleges létramagasság            | 1,32 m                                 |



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.7.1.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.