



## R13step S - 41639

Csúszásmentes tapadás nedves vagy olajos felületeken is: az R13-as lépcsőfokokon fel- és lefelé haladva, valamint a rendkívül széles peronon.

### Termékleírás

- Csúszásmentes tapadás nedves vagy olajos felületeken is: az R13-as lépcsőfokokon fel- és lefelé haladva, valamint a rendkívül széles peronon.
- A kategóriájában legszélesebb állvány R13 burkolattal, amely csúszásmentes, kényelmes állást biztosít még hosszabb ideig tartó munkavégzés során is.
- Tágas alumínium tárolótálca, bőséges helyet biztosítva szerszámok és apró alkatrészek számára.
- 80 mm mély lépcsőfokok R13 burkolattal, mintázattal és folyadékeltávolító lyukakkal, amelyek minden helyzetben érezhetően jobb tapadást biztosítanak.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- A 280 mm magas lépcsőfok a kategóriájában a legnagyobb munkamagasságot biztosítja.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Robosztus felépítés: peremes lépcső-keret csatlakozás, platformmal és extrudált alumínium profilokkal.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.





## Típek és különleges jellemzők

Járólap és a lépcsők R13-as bevonattal.

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

## A termék jellemzői

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Alapterület                         | 1,25 m × 0,58 m                        |
| Anyag                               | Alumínium                              |
| Bevonat                             | eloxált                                |
| Dobogó hosszúsága                   | 250 mm                                 |
| Dobogó szélessége                   | 300 mm                                 |
| Dobogómagasság                      | 1.59 m                                 |
| Eszköztartók                        | Alumínium                              |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 265 mm                                 |
| Fokok száma dobogóval együtt        | 6                                      |
| Fokok/lépcsőfokok típusa            | R13-as lépcső                          |
| Garancia                            | 10 év                                  |
| Lépcső mélység                      | 80 mm                                  |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés      | peremezett                             |
| Létrahosszúság                      | 2.43 m                                 |
| Munkamagasság                       | 3.6 m                                  |
| Szabványok                          | EN 131 professional                    |
| Szállítási méretek                  | ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm |
| Szárprofil szélessége               | 68 mm                                  |



|  |               |
|--|---------------|
| Szárprofil szélessége                            | 58 mm         |
| Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron | 68mm / 58mm   |
| Szétcsúszás elleni védelem                       | Hevederszalag |
| Súly   | 11.5 kg       |
| Tanúsítvány                                      | TÜV-SÜD       |
| Terhelés   | max. 150 kg   |
| alsó, külső szélesség                            | 0.58 m        |

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19  
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:  
[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.27.  
Változások és hibák jogát fenntartjuk.