



R13step S - 41641

Csúszásmentes tapadás nedves vagy olajos felületeken is: az R13-as lépcsőfokokon fel- és lefelé haladva, valamint a rendkívül széles peronon.

Termékleírás

- Csúszásmentes tapadás nedves vagy olajos felületeken is: az R13-as lépcsőfokokon fel- és lefelé haladva, valamint a rendkívül széles peronon.
- A kategóriájában legszélesebb állvány R13 burkolattal, amely csúszásmentes, kényelmes állást biztosít még hosszabb ideig tartó munkavégzés során is.
- Tágas alumínium tárolótálca, bőséges helyet biztosítva szerszámok és apró alkatrészek számára.
- 80 mm mély lépcsőfokok R13 burkolattal, mintázattal és folyadékeltávolító lyukakkal, amelyek minden helyzetben érezhetően jobb tapadást biztosítanak.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- A 280 mm magas lépcsőfok a kategóriájában a legnagyobb munkamagasságot biztosítja.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Robusztus felépítés: peremes lépcső-keret csatlakozás, platformmal és extrudált alumínium profilokkal.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.





Típek és különleges jellemzők

Járólap és a lépcsők R13-as bevonattal.

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

| | |
|-------------------------------------|--|
| Alapterület | 1,58 m × 0,64 m |
| Anyag | Alumínium |
| Bevonat | eloxált |
| Dobogó hosszúsága | 250 mm |
| Dobogó szélessége | 300 mm |
| Dobogómagasság | 2.12 m |
| Eszköztartók | Alumínium |
| Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen | 265 mm |
| Fokok száma dobogóval együtt | 8 |
| Fokok/lépcsőfokok típusa | R13-as lépcső |
| Garancia | 10 év |
| Lépcső mélység | 80 mm |
| Lépcsőfok-/fok-szár összekötés | peremezett |
| Létrahosszúság | 2.99 m |
| Munkamagasság | 4.15 m |
| Szabványok | EN 131 professional |
| Szállítási méretek | ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm |
| Szárprofil szélessége | 68 mm |



| | |
|--|---------------|
| Szárprofil szélessége | 58 mm |
| Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron | 68mm / 58mm |
| Szétcsúszás elleni védelem | Hevederszalag |
| Súly | 12.8 kg |
| Tanúsítvány | TÜV-SÜD |
| Terhelés | max. 150 kg |
| alsó, külső szélesség | 0.64 m |

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.5.13.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.