
ADATLAP

R13step S - 41642

Csúszásmentes tapadás nedves vagy olajos felületeken is: az R13-as lépcsőfokokon fel- és lefelé haladva, valamint a rendkívül széles peronon.















TERMÉKLEÍRÁS

- Csúszásmentes tapadás nedves vagy olajos felületeken is: az R13-as lépcsőfokokon fel- és lefelé haladva, valamint a rendkívül széles peronon.
- A kategóriájában legszélesebb állvány R13 burkolattal, amely csúszásmentes, kényelmes állást biztosít még hosszabb ideig tartó munkavégzés során is.
- Tágas alumínium tárolótálca, bőséges helyet biztosítva szerszámok és apró alkatrészek számára.
- 80 mm mély lépcsőfokok R13 burkolattal, mintázattal és folyadékeltávolító lyukakkal, amelyek minden helyzetben érezhetően jobb tapadást biztosítanak.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- A 280 mm magas lépcsőfok a kategóriájában a legnagyobb munkamagasságot biztosítja.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Robusztus felépítés: peremes lépcső-keret csatlakozás, platformmal és extrudált alumínium profilokkal.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.

TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

Járólap és a lépcsők R13-as bevonattal.
Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Alapterület	1,9 m × 0,7 m
Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált
Dobogó hosszúsága	250 mm
Dobogó szélessége	300 mm
Dobogómagasság	2.64 m
Eszköztartók	Alumínium
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok száma dobogóval együtt	10
Fokok/lépcsőfokok típusa	R13-as lépcső
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Létrahosszúság	3.55 m
Munkamagasság	4.65 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
Szárprofil szélessége	68 mm
Szárprofil szélessége	58 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	68mm / 58mm

Tulajdonság	Érték
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Súly	16.1 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	0.7 m

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

TARTOZÉKOK 10



Leszúróhegy
Cikk szám 40939



Lezárható létratartó készlet
Cikk szám 40998



Lopásvédelem
Cikk szám 8210



Rögzítő heveder
Cikk szám 40960



Rögzítő lánc
Cikk szám 40252




Szerszámos táska
Cikk szám 40300



Szárhosszabító
Cikk szám 40922



Vödörkampó
Cikk szám 40115



Önbeálló talp gumibevonattal 100 x 55 mm
Cikk szám 40997



Önbeálló talp gumibevonattal 125 x 50 mm
Cikk szám 40226

ALKATRÉSZEK 7



Eszköztartók
Cikk szám 800582



Felhasználói útmutató matrica
Cikk szám 800608



Talpdugó
Cikk szám 824350



Talpdugó
Cikk szám 824352



Talpkupak, elektromosságot levezető
Cikk szám 824475



Talpkupak, elektromosságot levezető
Cikk szám 824476



Terpesztésbiztosítás (gurtni)
Cikk szám 829737

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.9.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.