





R13step S - 41642

Csúszásmentes tapadás nedves vagy olajos felületeken is: az R13-as lépcsőfokokon fel- és lefelé haladva, valamint a rendkívül széles peronon.

Termékleírás

- Csúszásmentes tapadás nedves vagy olajos felületeken is: az R13-as lépcsőfokokon fel- és lefelé haladva, valamint a rendkívül széles peronon.
- A kategóriájában legszélesebb állvány R13 burkolattal, amely csúszásmentes, kényelmes állást biztosít még hosszabb ideig tartó munkavégzés során is.
- Tágas alumínium tárolótálca, bőséges helyet biztosítva szerszámok és apró alkatrészek számára.
- 80 mm mély lépcsőfokok R13 burkolattal, mintázattal és folyadékeltávolító lyukakkal, amelyek minden helyzetben érezhetően jobb tapadást biztosítanak.
- Tiszta kezek a kopásálló eloxált keretnek köszönhetően.
- A 280 mm magas lépcsőfok a kategóriájában a legnagyobb munkamagasságot biztosítja.
- Nagy szilárdságú poliészter hevederek bevarrt rögzítőfülekkel – tartósak és kopásállóak.
- Robusztus felépítés: peremes lépcső-keret csatlakozás, platformmal és extrudált alumínium profilokkal.
- Cserélhető kétkomponensű műanyag talpkupakok csúszásmenteshasználatot tesznek lehetővé. A szárban megfelelően vannak rögzítve.





Típek és különleges jellemzők

Járólap és a lépcsők R13-as bevonattal.

Megfelel a DIN EN 131-es szabványnak, professzionális.

A termék jellemzői

Alapterület	1,9 m × 0,7 m
Anyag	Alumínium
Bevonat	eloxált
Dobogó hosszúsága	250 mm
Dobogó szélessége	300 mm
Dobogómagasság	2.64 m
Eszköztartók	Alumínium
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	265 mm
Fokok száma dobogóval együtt	10
Fokok/lépcsőfokok típusa	R13-as lépcső
Garancia	10 év
Lépcső mélység	80 mm
Lépcsőfok-/fok-szár összekötés	peremezett
Létrahosszúság	3.55 m
Munkamagasság	4.65 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
Szárprofil szélessége	68 mm



Szárprofil szélessége	58 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	68mm / 58mm
Szétcsúszás elleni védelem	Hevederszalag
Súly	16.1 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	0.7 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.27.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.