



## ZAP Safemaster S - 41672

A peremes, lépcsős állvány most utólagosan kiegészíthető kinyúló karokkal, hogy megfeleljen az EN 131-7 szabványnak.

### Termékleírás

- A peremes, lépcsős állvány most utólagosan kiegészíthető kinyúló karokkal, hogy megfeleljen az EN 131-7 szabványnak.
- Optimális stabilitás a kétoldalas, merev összekötésnek és a nyomásmerevítőnek köszönhetően.
- Helytakarékos szállítás a lehajtható, eloxált kapaszkodóknak köszönhetően.
- A létra könnyen és gyorsan összezsukható a dobogón található fogantyú segítségével.
- Alumínium munkaplató, kb. 400 x 400 mm, háromoldalas biztonsági korláttal (magasság: 1 000 mm).
- Eloxált kapaszkodók és korlátok.
- Széles eszköztartó a kisalkatrészek és szerszámok részére.
- 80 mm mély lépcsők ZARGES Safer Step technológiával.
- Az opcionális kitámasztókészletek lehetővé teszik az utólagos bővítést az EN 131, 7. rész szerint.




### A termék jellemzői

Dobogó anyaga	bordázott alumínium lemez
Dobogó hosszúsága	400 mm



Dobogó szélessége	400 mm
Dobogómagasság	0.53 m
Eszköztartók	Alumínium
Fokok száma dobogóval együtt	2
Fokok/lépcsőfokok típusa	Safer Step
Garancia	10 év
Korlát magassága	1000 mm
Lépcső mélység	80 mm
Létrahosszúság	1.87 m
Munkamagasság	2.53 m
Szabványok	EN 131 professional
Szállítási méretek	ca. 1.870 mm × 620 mm × 210 mm
Szárprofil szélessége	73 mm
Szárprofil szélessége	58 mm
Szárprofil szélessége lépcsőoldalon/támaszszáron	73mm / 58mm
Szétcsúszás elleni védelem	Merev összekötő
Súly	10.6 kg
Tanúsítvány	TÜV-SÜD
Teljes magasság korláttal együtt	1.53 m
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	0.59 m



ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

[info@zarges.hu](mailto:info@zarges.hu)

[www.zarges.com/hu](http://www.zarges.com/hu)

Hatékony 2026.6.28.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.