




Plazatec P - 41920

A gyors és rugalmas megoldás, amely a szállításhoz helytakarékosan összecsukható.

Termékleírás

- A gyors és rugalmas megoldás, amely a szállításhoz helytakarékosan összecsukható.
- Minimális helyigény a tárolásnál és szállításnál.
- Kényelmes és biztonságos munkavégzés a nagyméretű állófelületnek köszönhetően.
- Csúszásmentes bordázott alumínium lépcsők.
- Kényelmes és biztos munkavégzés a nagy felületnek köszönhetően (Lépcsőszélesség: 360 mm; lépcsómélység: 230mm).
- A szárak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- Szárvégek műanyag végzárókkal.



Tippek és különleges jellemzők

kompakt méret összecsukva a szállításhoz és tároláshoz.

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Biztonsági kengyel	nem
Dobogó hosszúsága	230 mm



Dobogó szélessége	360 mm
Dobogómagasság	0.45 m
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	250 mm
Fokok száma dobogóval együtt	2
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	230 mm
Munkamagasság	2.45 m
Szabványok	EN 14183
Szállítási méretek	560 mm × 490 mm × 80 mm
Szárprofil szélessége	70 mm
Súly	4.4 kg
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	0.48 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19

6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:

info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.7.1.

Változások és hibák jogát fenntartjuk.