



Plazatec P - 41920

A gyors és rugalmas megoldás, amely a szállításhoz helytakarékosan összecukható.

Termékleírás

- A gyors és rugalmas megoldás, amely a szállításhoz helytakarékosan összecukható.
- Minimális helyigény a tárolásnál és szállításnál.
- Kényelmes és biztonságos munkavégzés a nagyméretű állófelületnek köszönhetően.
- Csúszásmentes bordázott alumínium lépcső.
- Kényelmes és biztonságos munkavégzés a nagy felületnek köszönhetően. (Lépcső 7 lépcső, 360 mm; lépcső mélysége 230 mm).
- A szárak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- Szárvégek műanyagvégzárókkal.



Tippek és különleges jellemzők

kompakt méret összecukva a szállításhoz és tároláshoz.

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Biztonsági kengyel nem	Dobogó hosszúsága 230 mm	Dobogó szélessége 360 mm
Dobogómagasság 0.45 m	Fok-/lépcsőmagasság függőleges távolság 250 mm	Fokok száma dobogóval együtt 2	Fokok/lépcső típusa bordás	Garancia 10 év
Lépcső mélység 230 mm	Munkamagasság 2.45 m	Szabványok EN 14183	Szállítási méretek 560 mm x 490 mm x 80 mm	Szárprofil szélessége 70 mm
Súly 3.9 kg	Terhelés max. 150 kg	alsó, külső szélesség 0.48 m		

