ADATLAP

Plazatec P - 41921

A gyors és rugalmas megoldás, amely a szállításhoz helytakarékosan összecsukható.

TERMÉKLEÍRÁS



- A gyors és rugalmas megoldás, amely a szállításhoz helytakarékosan összecsukható.
- Minimális helyigény a tárolásnál és szállításnál.
- Kényelmes és biztonságos munkavégzés a nagyméretű állófelületnek köszönhetően.
- Csúszásmentes bordázott alumínium lépcsők.
- Kényelmes és biztos munkavégzés a nagy felületnek köszönhetően (Lépcsőszélesség: 360 mm; lépcsőmélység: 230mm).
- A szárak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- Szárvégek műanyag végzárókkal.





TIPPEK ÉS KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK

kompakt méret összecsukva a szállításhoz és tároláshoz.
Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

A TERMÉK JELLEMZŐI

Tulajdonság	Érték
Anyag	Alumínium
Bevonat	natúr
Biztonsági kengyel	nem
Dobogó hosszúsága	230 mm

Tulajdonság	Érték
Dobogó szélessége	360 mm
Dobogómagasság	0.67 m
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	250 mm
Fokok száma dobogóval együtt	3
Fokok/lépcsőfokok típusa	bordás
Garancia	10 év
Lépcső mélység	230 mm
Munkamagasság	2.67 m
Szabványok	EN 14183
Szállítási méretek	780 mm × 490 mm × 80 mm
Szárprofil szélessége	70 mm
Súly	6.1 kg
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	0.48 m

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

ALKATRÉSZEK 2



Talpdugó
Cikk szám 800242



Talpdugó
Cikk szám 800243

ZARGES KFT.
Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu
Hatékony 2026.11.13.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.