



Plazatec P - 41921

A gyors és rugalmas megoldás, amely a szállításhoz helytakarékosan összecsukható.

Termékleírás

- A gyors és rugalmas megoldás, amely a szállításhoz helytakarékosan összecsukható.
- Minimális helyigény a tárolásnál és szállításnál.
- Kényelmes és biztonságos munkavégzés a nagyméretű állófelületnek köszönhetően.
- Csúszásmentes bordázott alumínium lépcső
- Kényelmes és biztos munkavégzés a nagy felületnek köszönhetően (lépcsőmagasság: 250 mm; lépcsőmélység: 230 mm).
- A szárak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.
- Szárvégek műanyagvéggárral.



Tippek és különleges jellemzők

kompat méret összecsukva a szállításhoz és tároláshoz.

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

A termék jellemzői

Anyag Alumínium	Bevonat natúr	Biztonsági kengyel nem	Dobogó hosszúsága 230 mm	Dobogó szélessége 360 mm
Dobogómagasság 0.67 m	Fok-/lépcsőmagasság függőleges távolság 250 mm	Fokok száma dobogóval együtt 3	Fokok/lépcső típusa bordás	Garancia 10 év
Lépcsőmélység 230 mm	Munkamagasság 2.67 m	Szabványok EN 14183	Szállítási méretek 780 mm x 490 mm x 80 mm	Szárprofil szélessége 70 mm
Súly 6.6 kg	Terhelés max. 150 kg	alsó, külső szélesség 0.48 m		

