



Plazamax P - 41926

A bevált létra- és állványtechnika megoldás kompakt méretekkel összecusukható állapotban és állásbiztonsággal a kényelmes gumibevonatnak köszönhetően.

Termékleírás

- A bevált létra- és állványtechnika megoldás kompakt méretekkel összecusukható állapotban és állásbiztonsággal a kényelmes gumibevonatnak köszönhetően.
- Biztonsági kapaszkodó praktikus eszköztartóval, a három lépcsős változatnál választható, a négy és az öt lépcsős változatnál alaptartozék.
- Nagy állófelület: 230 x 360 mm
- Lépcsőfokok a biztos és kényelmes állásbiztonsághoz, gumibevonattal.
- Rendkívül helytakarékosan tárolható összecusukva.
- Biztonsági kapaszkodó praktikus eszköztartóval.
- Szárvégek műanyag végzárókkal.
- A szárak húzott alumínium profilból készülnek a nagyfokú stabilitás érdekében.



Tippek és különleges jellemzők

kompakt méret összecusukva a szállításhoz és tároláshoz.

Megfelel a DIN EN 14183 szabványnak.

A termék jellemzői

Anyag	Alumínium
-------	-----------



Bevonat	natúr
Biztonsági kengyel	igen
Dobogó hosszúsága	230 mm
Dobogó szélessége	360 mm
Dobogómagasság	0.9 m
Eszköztartók	Műanyag
Fok-/lépcsőfoktávolság függőlegesen	250 mm
Fokok száma dobogóval együtt	4
Fokok/lépcsőfokok típusa	csúszásmentesítő gumibetéttel
Garancia	10 év
Lépcső mélység	230 mm
Munkamagasság	2.9 m
Szabványok	EN 14183
Szállítási méretek	1.450 mm × 580 mm × 140 mm
Szárprofil szélessége	70 mm
Súly	11 kg
Terhelés	max. 150 kg
alsó, külső szélesség	0.57 m

ZARGES Kft.

Szent István krt. 19
6000 Kecskemét

Tel: +3676 484 996

Fax:
info@zarges.hu

www.zarges.com/hu

Hatékony 2026.6.27.
Változások és hibák jogát fenntartjuk.